

Series hệ thống thu bụi cho máy khoan bê tông 3 chức năng và máy khoan bê tông

40V max

HR008G+DX10 (191F95-1)
Khả năng: 30mm



AC

HR3011FC+DX10 (191F95-1)
Khả năng: 30mm



40V max

HR001G/ HR003G
+DX12 (191E53-1)
Khả năng: 28mm



18V x2

DHR280/ DHR282
+DX08 (199579-7)
Khả năng: 28mm



40V max

HR007G+DX15 (191X39-9)
Khả năng: 28mm



AC

HR2652/ HR2653
HR2653T
với DX15 (191X39-9)
Khả năng: 26mm



18V

DHR242+DX06 (199561-6)
Khả năng: 24mm



18V

DHR183+DX16 (1911P2-6)
Khả năng: 18mm



Phụ kiện Phụ kiện kèm theo DHR183RTWJ

Hệ thống thu bụi
DX16 (1911P2-6)

Nắp đậy đầu thu bụi

5 cái/bộ
Mã số
422992-7



Bộ lọc bụi
Mã số
1911P5-0



Bộ lọc HEPA
Mã số
199596-7



Ly chứa bụi
Mã số
1911P8-4



Bộ móc treo
Mã số
1911K0-5



Thời gian sạc

	Sạc nhanh DC18RC	Sạc tiêu chuẩn DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 phút	30 phút
BL1820B 2.0Ah	24 phút	45 phút
BL1830B 3.0Ah	22 phút	60 phút
BL1840B 4.0Ah	36 phút	90 phút
BL1850B 5.0Ah	45 phút	110 phút
BL1860B 6.0Ah	55 phút	130 phút

Máy Khoan Bê Tông Dùng Pin

DHR183Z/DHR183RTWJ 18 mm (11/16") tương thích với mũi khoan SDS-PLUS

Nhiều tốc độ	Lực đập EPTA 05/2009: 1.7 J
Hàm bằng điện	Khả năng Bê tông: 18 mm
Kiểu đảo chiều quay	Thép: 13 mm
Ổn định tốc độ	Gỗ: 24 mm
Hệ thống hút bụi	Tốc độ đập (BPM) 0 - 5,000
Có đèn	Tốc độ không tải (RPM) 0 - 1,100
Chuôi gài SDS-PLUS	Độ ồn áp suất 90 dB(A)
Hộp đựng đồ (chỉ DHR183RTWJ)	Độ ồn âm thanh 101 dB(A)
	Độ rung
	Khóan búa vào bê tông: 7.5 m/s ²
	Kích thước (L x W x H) với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 288 x 89 x 215 mm
	với pin BL1820B / BL1815N: 274 x 89 x 197 mm
	2.1kg (BL1815N) - 2.9 kg (BL1860B)
	Trọng lượng
	DHR183Z: Không kèm pin, sạc.
	DHR183RTWJ: 2 pin 5.0 Ah (BL1850B), sạc nhanh DC18RC, thùng makpac loại 4 (821552-6).
	Phụ kiện kèm theo:
	DHR183Z: DHR183RTWJ:
	Thước canh độ sâu (413N42-3).
	Thước canh độ sâu (413N42-3), hệ thống thu bụi DX16 (1911P2-6).

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-042023-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - DT - DV VSP Bắc Ninh, P. Phú Châu, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh,ĐT: 0226 352 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Triều Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH BUƠN MA THUẬT
88 Lê Đức Thọ, P. Thắng Mỹ, Quận Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Duẩn, Di An Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5181



Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp
Máy Khoan Bê Tông Dùng Pin
DHR183 18 mm
Hệ thống thu bụi DX16



Tương thích
với mũi khoan
SDS-PLUS



1
Khoan búa

2
chế độ

1
Khoan

Trọng lượng
3.2 kg

Thân máy (DHR183+DX16) với tay cầm bên và pin BL1860B

Hình ảnh: DHR183+DX16

Máy Khoan Bê Tông Dùng Pin
DHR183

Khả năng khoan bê tông: 18 mm



Hệ thống thu bụi
DX16

Khả năng mũi khoan
Đường kính 20mm
Chiều dài 165mm



BL MOTOR AVT XPT

HEPA filter

Thiết kế gọn & nhẹ

thích hợp cho các ứng dụng hướng lên và nằm ngang



Tương thích với
mũi khoan SDS-PLUS
Mũi khoan bán riêng



Tổng chiều dài
288 mm

Pin: BL1860B

Trọng lượng
2.4 kg

Pin: BL1860B
Tay cầm bên

Hiệu suất khoan tuyệt vời

- Bê tông cường độ chịu nén 40N/mm²
- Đường kính : Ø10.5mm(3/8"), độ sâu 60mm(2-3/8")

Tốc độ làm việc

tăng **150%**
Khoảng

So với model tiền nhiệm (DHR171)

Lượng công việc

Khoảng **105 lần**
khoan

Pin: BL1860B

XPT

Công nghệ bảo vệ
vượt trội



BL MOTOR

Công suất cao với động cơ BL

Hệ thống thu bụi DX16

Bộ thu bụi máy khoan bê tông nhẹ nhất

Kích thước mũi khoan
tối đa

Đường kính: 20mm
Chiều dài: 165mm
Chiều dài làm việc hiệu quả: 105mm

Thước canh độ sâu
Hộp chứa bụi: 400ml

Kích thước:

Thân máy với tay cầm bên
(L x W x H)
416 x 134 x 215mm

Trọng lượng nhẹ

3.2 kg

Thân máy (DHR183+DX16) với tay
cầm bên và pin BL1860B

Cơ chế làm sạch bộ lọc

Loại bỏ bụi khỏi bộ lọc bằng cách xoay
nút xoay trên hộp chứa bụi.



Dễ dàng lắp vào/tháo ra
bằng 1 chạm



AVT

Độ rung thấp

7.5 m/s²

Điểm đo: tại Tay cầm chính
Chỉ DHR183

- Điều kiện thử nghiệm
- Khoan xuống, chiều sâu: 80mm
 - Đường kính mũi khoan: Ø10.0mm
 - Cường độ chịu nén của bê tông: 40N/mm²
- Theo tiêu chuẩn IEC62841-2-6.

Công nghệ chống rung

Tay cầm bên chống rung

Thân máy hấp thụ rung



HEPA filter

Được trang bị bộ lọc HEPA
có tỷ lệ thu bụi cao, cũng được sử dụng
cho máy hút bụi gia đình.

Không khí trong lành

