

SINGLE MANIFOLD GAUGE

R32

R410a

Light weight

TB100 II

เกจเดี่ยวพร้อมกับตัวแวนแบบแม่เหล็ก
สะดวกต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับงานติดตั้ง
และตรวจสอบเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

SINGLE MANIFOLD GAUGE

- เกจมาตรฐาน Class 1.6 Vibration free ขนาด 80 มม. พร้อมยางหุ้ม
- ตัวแวนแบบสายเข็มขัดพร้อมแม่เหล็ก
- ระบบ Double O-ring เพื่อป้องกันการรั่วภายในโครงสร้าง

* ไม่รวมสายสำหรับ
เติมสารทำความเย็น

Manifold Gauge

รายละเอียด

	TB120SM II	TB125BV	TB140SM II	TB145BV	TB100 II
ชนิดสารทำความเย็น	R22 R134a R404a R448a		R32 R410a		
ชนิดของวาล์ว	Piston valve	Ball valve	Piston valve	Ball valve	Piston valve
เกจด้าน Low	-30 inHg ~ 120 PSI	-30 inHg ~ 120 PSI	-30 inHg ~ 500 PSI	-30 inHg ~ 500 PSI	-30 inHg ~ 500 PSI
เกจด้าน Hi	-30 inHg ~ 500 PSI	-30 inHg ~ 500 PSI	-30 inHg ~ 800 PSI	-30 inHg ~ 800 PSI	×
ช่องตาแมว	✓	×	✓	×	×
ขนาดเกลียวตัวเกจ	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
ขนาดสายเกจ	ความยาว 150 ซม. 1/4"SAE x 1/4" SAE (TB120SM-HOSE)	ความยาว 150 ซม. 1/4"SAE x 1/4" SAE (TB120SM-HOSE)	ความยาว 150 ซม. น้ำเงิน/แดง 1/4"SAE x 5/16" SAE, เหลือง 1/4" SAE x 1/4" SAE (TB140SM-HOSE)	ความยาว 150 ซม. น้ำเงิน/แดง 1/4"SAE x 5/16" SAE, เหลือง 1/4" SAE x 1/4" SAE (TB140SM-HOSE)	×
อุปกรณ์ในชุด	ลูกยาง 1/4" x 6 ชิ้น	ลูกยาง 1/4" x 10 ชิ้น	ลูกยาง 1/4" x 3 ชิ้น และลูกยาง 5/16" x 3 ชิ้น	ลูกยาง 1/4" x 5 ชิ้น และลูกยาง 5/16" x 5 ชิ้น	×
กล่องใส่อุปกรณ์	×	✓	×	✓	×