witeg
GERMANY

DIN EN ISO 9001

best buy

INNOVATIONS

www.witeg.de

Innovations

Impressum Legal notice





witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
D-97877 Wertheim

Tel.: +49 (0)9342 / 9301 - 0
Fax: +49 (0)9342 / 9301 - 77
Internet: www.witeg.de
e-mail: info@witeg.de

© copyright 2006-2009 witeg Labortechnik GmbH

witeg GERMANY

Innovations

Becher, mit Handgriff — Beaker, with handle



Material:
- Borosilikatglas 3.3

Eigenschaften:
- **mit Handgriff**
- hohe Form
- Teilung
- Ausguß
- autoklavierbar
- hitzebeständig

material:
- Borosilicate glass 3.3

properties:
- **with handle**
- tall form
- graduation
- spout
- autoclavable
- heat resistant

	Volumen[ml]	Ø[mm]	h[mm]	VE	Artikel-Nr.
	500	80	150	2	**5 503 500**
	1000	95	180	2	**5 503 001**
	2000	120	240	2	**5 503 002**

Laborflasche, eine Stopfengröße — Laboratory bottle, one stopper size



Material:
- Borosilikatglas 3.3

Eigenschaften:
- **einheitliche Stopfengröße**
- autoklavierbar
- hitzebeständig
- ISO-Schliff NS 29/32
- ISO 4796
- Teilung

Lieferumfang:
- Laborflasche inklusive Hohlglas-Stopfen

material:
- Borosilicate glass 3.3


properties:
- **one stopper size only**
- autoclavable
- heat resistant
- ISO joint ST 29/32
- ISO 4796
- graduation

scope of delivery:
- laboratory bottle inclusive with hollow-hexagonal glass stopper

	Volumen[ml]	Ø[mm]	h[mm]	VE	Weißglas / clear glass Artikel-Nr.	Braunglas / amber glass Artikel-Nr.
	100	56	105	10	**5 877 100**	**5 878 100**
	250	70	143	10	**5 877 250**	**5 878 250**
	500	86	181	10	**5 877 500**	**5 878 500**
	1000	101	230	10	**5 877 001**	**5 878 001**
	2000	136	265	10	**5 877 002**	**5 878 002**
	5000	182	335	1	**5 877 005**	**5 878 005**
	10000	237	415	1	**5 877 010**	**5 878 010**

Laborflasche, Weithals

Laboratory bottle, wide neck



Material:
- Borosilikatglas 3.3

Eigenschaften:
- **Weithals DIN-Gewinde GL 80 / GL 100 ISO 4796**
- Teilung
- Weißglas oder Braunglas
- autoklavierbar
- hitzebeständig

Lieferumfang:
- Laborflasche ohne Kappe

material:
- Borosilicate glass 3.3

properties:
- **wide neck DIN thread GL 80 / GL 100 ISO 4796**
- graduation
- clear glass or amber glass
- autoclavable
- heat resistant

scope of delivery:
- laboratory bottle without cap

Volumen[ml]	Ø[mm]	h[mm]	DIN-Gewinde	VE	Weißglas / clear glass	Braunglas / amber glass
					Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
500	86	196	80	10	5 527 600	5 528 600
1000	101	245	80	10	5 527 601	5 528 601
2000	136	280	80	1	5 527 602	5 528 602
5000	182	350	80	1	5 527 605	5 528 605
10000	227	430	80	1	5 527 610	5 528 610
15000	268	465	80	1	5 527 615	5 528 615
20000	288	525	80	1	5 527 620	5 528 620

Volumen[ml]	Ø[mm]	h[mm]	DIN-Gewinde	VE	Weißglas / clear glass	Braunglas / amber glass
					Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1000	101	245	100	1	5 527 701	5 528 701
2000	136	280	100	1	5 527 702	5 528 702
5000	182	350	100	1	5 527 705	5 528 705
10000	227	430	100	1	5 527 710	5 528 710
15000	268	465	100	1	5 527 715	5 528 715
20000	288	525	100	1	5 527 720	5 528 720

Ersatzteile und Zubehör — spare parts and accessories

Beschreibung	description	Gewinde	Artikel-Nr.
Schraubverschlußkappe, Polypropylen (PP), hitzebeständig bis 140°C, autoklavierbar, PTFE beschichtete Dichtung	Screw cap, closed, polypropylen (PP), heat resistant up to 140°C, autoclavable, PTFE liners	GL 80	0 175 080
		GL 100	0 175 099
Schraubverbindungskappe, Polypropylen (PP), hitzebeständig bis 140°C, autoklavierbar	Screw cap, with aperture, polypropylen (PP), heat resistant up to 140°C, autoclavable	GL 80	0 176 080
		GL 100	0 176 100
Doppelgewindekappe, Polypropylen (PP), hitzebeständig bis 140°C, autoklavierbar, Zusatzgewinde GL 25 in der Deckelmitte für Rührer, Mediumeinleitung usw.	Screw cap, double threaded, polypropylen (PP), heat resistant up to 140°C, autoclavable, with screw thread GL 25 in the middle of the cap for stirrer, media inlet a.s.o.	GL 80	5 529 410
		GL 100	5 529 411
Schraubverschlußkappe mit Lippendichtung, Polypropylen (PP), hitzebeständig bis 140°C (Wasserdampf), autoklavierbar	Screw cap with lip seal, polypropylen (PP), heat resistant up to 140°C (steam), autoclavable	GL 80	5 527 680

Innovations

Exsikkator, beheizbar

Desiccator, heatable





Material:
- Borosilikatglas 3.3

Eigenschaften:
- **beheizbar bis 121°C**
- Druck und Vakuum geeignet

Lieferumfang:
- Exsikkator
- T-Adpater
- Deckel mit 2x GL25, 1x GL32
- Mittelhals NS 24/29
- Hahn mit PTFE-Spindel
- Vacuumeter analog 1000..0 mbar
- Doppelstockgestell inkl. 2x Porzellanplatte und Schale als Auffanggefäß und zum Aufbewahren des Trockengutes

Abmessungen:
- 200mm Innendurchmesser
- 350mm Höhe Unterteil
- 300mm Höhe Deckel inkl. T-Adapter und Hahn

material:
- Borosilicate glass 3.3

properties:
- **heatable up to 121°C**
- suitable for vacuum and preassure

scope of delivery:
- Desiccator
- T-Adpater
- lid with 2x GL25, 1x GL32
- medium neck ST 24/29
- stopcock with PTFE-needle valve
- vacuumeter analog 1000..0 mbar
- 2 floor stand incl. 2x porcelain plates and dish for drying material and for media collection

dimensions:
- 200mm inner diameter
- 350mm height of base
- 300mm height lid incl. T-adapter and stopcock

Artikel-Nr.
5 661 200

Ersatzteile und Zubehör
spare parts and accessories

Beschreibung	description	Artikel-Nr.
T-Adapter NS 24/29, DURAN	T-adapter ST 24/29, DURAN	5 661 001
PTFE - Ventilhahn	PTFE - needle valve stopcock	5 661 002
Vacuumeter	vacuumeter	5 661 003
Trockengestell (PP) mit 2 Porzellanschalen 200mm, mit Auffangschale	Drying stand (PP) with 2 Porcelain plates 200mm, with collecting dish	5 661 004
Ersatzdeckel mit NS 24/29 mit 3 Gewindeanschlüssen NW 200mm	Lid with ST 24/29 with 3 screw thread outlets NW 200mm	5 661 005
Unterteil NW 200mm, Flansch mit Nut, DURAN Ø=205mm, h=350mm	Desiccator base with flat flange with groove, DURAN Ø=205mm, h=350mm	5 661 006
Planflansch-Schnellverschluß V2A-Stahl, für NW 200mm	Quick release clamp for flat flange NW 200mm, V2A-steel	0 135 200
O-Ring aus Silikon, passend zum Ringnut-Flansch NW 200mm	O-ring made of silicone rubber matches ring groove flange NW 200mm	0 935 005

Innovations

Doppelspatel, abgerundet — Spatula, doublesided, rounded



Material:
- Borosilikatglas 3.3

Eigenschaften:
- **abgerundete Spatelfläche**
- autoklavierbar
- hitzebeständig

Abmessungen:
- 165mm Gesamtlänge
- 5mm Stabdurchmesser
- 25 x 10 mm Blattgröße

material:
- Borosilicate glass 3.3

properties:
- **rounded spatula blades**
- autoclavable
- heat resistant

dimensions:
- 165mm overall length
- 5mm rod diameter
- 25 x 10mm blade size

Artikel-Nr.
5 558 025

Doppelspatel, eckig — Spatula, doublesided, edged



Material:
- Borosilikatglas 3.3

Eigenschaften:
- **eckige Spatelfläche**
- autoklavierbar
- hitzebeständig

Abmessungen:
- 165mm Gesamtlänge
- 8mm Stabdurchmesser
- 30 x 15 mm Blattgröße

material:
- Borosilicate glass 3.3

properties:
- **edged spatula blades**
- autoclavable
- heat resistant

dimensions:
- 165mm overall length
- 8mm rod diameter
- 30 x 15mm blade size

Artikel-Nr.
5 558 030

Schaber und Glätter, gewinkelt — Scrabber and equalizer, angled



Material:
- Borosilikatglas 3.3

Eigenschaften:
- **abgewinkeltes Schaberblatt**
- autoklavierbar
- hitzebeständig

Abmessungen:
- 150mm Gesamtlänge
- 15 x 15 mm Schaberblattgröße

material:
- Borosilicate glass 3.3

properties:
- **angled scraber blade**
- autoclavable
- heat resistant

dimensions:
- 150mm overall length
- 15 x 15mm scraber blade size

Artikel-Nr.
5 558 115

Innovations

Impfnadeln, Spitze Ø0,6-1,0mm — Inoculating needles, tip Ø0,6-1,0mm



Material:
- Borosilikatglas 3.3

Eigenschaften:
- **sehr feine Spitze Ø0,6-1,0mm**
- autoklavierbar
- hitzebeständig

Abmessungen:
- 240/250mm Gesamtlänge
- 5mm Stabdurchmesser
- 40/50mm Spitzenlänge

Lieferumfang:
- Set, bestehend aus 3 Impfnadeln Ø0,6-1,0mm

material:
- Borosilicate glass 3.3

properties:
- **extreme fine tip Ø0,6-1,0mm**
- autoclavable
- heat resistant

dimensions:
- 240/250mm overall length
- 5mm rod diameter
- 40/50mm tip length

scope of delivery:
- set, containing 3 inoculating needles Ø0,6-1,0mm

gerade Spitze / straight tip
Artikel-Nr.
5 558 130

gewinkelte Spitze / angled tip
Artikel-Nr.
5 558 150

Konusbecher, Ausguß — Fleaker, spout



Material:
- Borosilikatglas 3.3

Eigenschaften:
- **Kombination aus Becher und Erlenmeyerkolben**
- Ausguß
- Teilung
- autoklavierbar
- hitzebeständig

material:
- Borosilicate glass 3.3

properties:
- **combination of beaker and conical flasks**
- spout
- graduation
- autoclavable
- heat resistant

	Volumen[ml]	Ø[mm]	VE	Artikel-Nr.
	100	64	10	**5 509 100**
	250	85	10	**5 509 250**
	500	105	10	**5 509 500**
	1000	131	10	**5 509 001**

witeg
GERMANY

DIN EN ISO 9001

GENERAL CATALOG LABWARE

CATALOGUE GENERAL MATERIEL DE LABORATOIRE

Freuen Sie sich auf unseren nächsten Hauptkatalog

Be happy with our upcoming general catalogue

witeg GERMANY

Am Bildacker 16
D-97877 Wertheim

Tel.: +49 (0)9342 / 9301 - 0
Fax: +49 (0)9342 / 9301 - 77

Internet: www.witeg.de
e-mail: info@witeg.de