

5 馬達測試

馬達轉子測試系統 6920



特色

- 氣動同步測量治具，避免刮傷待測物
- 分析程式化，減少人為疏失與誤判
- 簡易編輯環境，易學習
- DCR四線式量測
- 中英文畫面可任意切換
- 可選購電腦連線軟體，進行CPK分析

配件 治具

標準配件

- 電源線
- 使用手冊電子檔光碟
- 排線組立
- 測溫棒
- 高壓線(紅、黑)
- 腳踏開關
- 香蕉插頭連接線
- RS-232連接線

選購配件

- 客製化測試治具
- 電腦連線軟體(Motor Link Software)

量測數據

直流電阻	
量測範圍	0.1mΩ ~ 100kΩ
穩定精度	低阻：0.1mΩ ~ 1Ω ± (0.2% ± 1mΩ) 高阻：1Ω ~ 100kΩ ± 0.1%
耐壓	
量測電壓	AC 0.1kV ~ 3kV、DC 0.1kV ~ 3kV
漏電電流	AC 0 ~ 10mA、DC 0 ~ 5mA
電弧偵測	0 ~ 9 檔位電流偵測
測試時間	0.1 ~ 99.9 秒連續可調
穩定精度	3%
絕緣電阻	
量測電壓	100V ~ 1000V ± 5%
量測範圍	1MΩ ~ 9.9GΩ
測試時間	0.1 ~ 99.9 秒連續可調
穩定精度	3%
匝間短路	
量測電壓	0.2kV ~ 3kV ± 2%
量測項目	波形總面積、波形面積差、波形顫動數、波形比對、電暈數
穩定精度	2%

規格

量測接點	依客戶產品槽數而定(治具)，最高支援48pins
指示器	PASS/FAIL 畫面顯示/聲響
測試治具	依測試需求生產製作
電源需求	90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換)
介面	RS-232
儲存記憶體	Flash Memory可重覆儲存 100 組
啟動方式	手動、RS-232
操作環境	溫度：10°C ~ 40°C 濕度：20 ~ 90%RH
6905 外觀尺寸(W*H*D)/重量	435x145x522 mm/12.5 Kg
6908 外觀尺寸(W*H*D)/重量	435x145x522 mm/7 Kg
6920 外觀尺寸(W*H*D)/重量	435x190x522 mm/11 Kg
6905液晶螢幕	128*64 解析度圖形液晶顯示
6920 液晶螢幕	320*240 解析度圖形液晶顯示

測試功能

測試功能項目	量測範圍	測試功能項目	量測範圍
直流電阻	0.1mΩ ~ 100kΩ	高壓漏電流	0.1mA ~ 10.0mA
絕緣電阻	1MΩ ~ 9.9GΩ	層間短路	脈衝電壓 200V ~ 3000V