



DLDP-WXD12 Radio Debugging Personal Skill Training Examination Appraisal Device

■ Overview

- "DLDP-WXD12 Radio Debugging Work Skills Training Examination Identification System" in modular form and provide typical radio **training assessment modules** like power supply, audio and video processing module, infrared transmitter and receiver module, 433MHz wireless transceiver module, radio module, interphone module, TV module etc. They can complete a variety of wireless transmission equipment debugging, analysis

and assessment. It can be used as classroom teaching demonstration, and radio debugging relevant certificate examination.

■ Technical Parameter

- Input power: single-phase, three-wire 220V $\pm$ 10% 50Hz/60Hz
- Output power: AC power supply 220V $\pm$ 10% 50Hz/60Hz
- AC power supply: 7.5V(1A) two sets , fixed DC power supply +5V (1A) , +12V (1A) , +35V(1A), -12V(1A)
- Adjustable DC power supply: 0~30V (1A)
- Capacity: < 1.5 KVA
- Working environment: ambient temperature range -5~40°C , relative humidity < 80% (25°C) , altitude < 3000 m
- Total dimension: 2150 $\times$ 1042 $\times$ 1680mm

■ Optional

- Sweeper
- Oscilloscope
- Function generator

ng giáo khoa để nghiên cứu quản lý bãi đậu xe lấy cảm hứng từ một ứng dụng đỗ xe công nghiệp thực sự. Hệ thống bao gồm hai rào cản xuất nhập cảnh. Bãi đỗ xe là một hệ thống tự động với các cảm biến và cơ cấu chấp hành; lệnh có thể được cung cấp, tùy thuộc vào sự lựa chọn của người dùng, bởi máy tính hoặc vi điều khiển.

Đặc điểm chung

Vỏ thép chắc chắn;

Chiều cao: 284 mm;

chiều rộng: 550 mm;

Chiều dài: 550 mm;

Cân nặng: 8 kg;

Nguồn điện: AC220V $\pm$ 10% 50Hz

Công suất <100W

Điện áp điều khiển động cơ: 24v;

Điện áp xử lý: 5v;

Nhiệt độ: -10C ~ 60C;

Độ ẩm môi trường: $\leq$ 90% (25C)

Kết nối PC: Cổng USB