

“Kết Nối Giá Trị
Dũng Sĩ Tí Hon”



- Thiết kế đẹp, nhỏ gọn hợp thời trang
- Âm thanh mạnh mẽ, phạm vi giao tiếp rộng
- Cài đặt và lập trình nhanh gọn thông qua cổng USB

PT-U100

Profesional FM Transceiver.



Đặc Điểm Kỹ Thuật

Phạm vi liên lạc rộng

- Công suất máy 3W giúp máy liên lạc tốt trong phạm vi lên đến 3 km tùy theo môi trường vật cản.

Thiết kế bền & nhỏ gọn

- Dù thiết kế đẹp và hợp thời trang nhưng máy vẫn đủ mạnh mẽ để chịu được 1 lực rơi < 1,5m.
- Trọng lượng nhẹ, nhỏ gọn dễ sử dụng giúp người dùng mang theo tiện lợi và giảm bớt sự mệt mỏi khi phải sử dụng trong thời gian dài

Tuổi thọ pin dài

- Sử dụng công nghệ pin Li-on giúp pin có thể sạc nhồi, sạc nhanh và tự động ngắt khi đầy
- Pin sở hữu dung lượng 2100mAh đảm bảo máy hoạt động tốt liên tục 10h.

Lập trình qua cổng USB

- Cài đặt & lập trình nhanh gọn bằng phần mềm trên máy tính qua cổng USB

Phụ Kiện Theo Máy




Sạc bàn KBS-100



Pin KBP-100



Angten KBT-100



Cài lưng KBL-100

Thông Số Kỹ Thuật

THÔNG TIN CHUNG		PHẦN PHÁT		PHẦN THU	
Dải tần số	UHF: 400 - 480MHz	Công suất phát	3 W	Độ nhạy	Dưới -126dBm
Số kênh	16 kênh	Tần số sai lệch lớn nhất	<5KHz	Công suất âm thanh	Trên 500mW
Khoảng cách kênh	Rộng: 25KHz Hẹp: 12.5KHz	Độ méo sai lệch	Dưới -60 dB	Dòng điện thu	Dưới 350mA
Trở kháng anten	50Ω	Dòng phát xạ	1000mA	Tiêu chuẩn dòng điện	Dưới 20mA
Điện áp hoạt động	DC 3.7V				
Dung lượng pin	2100mAh				
Kích thước (không anten)	118(H) x 54(W) x 29(D) mm				
Trọng lượng (gồm pin, anten)	155g				



KINH BAC TECHNOLOGY TRANSFER AND
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Website: www.kbcvina.com

Thông Tin Đại Lý

MÁY BỘ ĐÀM KBC PT-168/186

"Bộ Đòì Lọc Phát- Chính Xác Từng Giây"



KBC[®]
Walkie Talkie Security



- Khu resort, Khách sạn, Nhà hàng
- Tổ chức sự kiện, Tour du lịch, phượt
- Tiệc cưới, Bar, Karaoke
- Công trường xây dựng, Siêu thị
- Dịch vụ bảo vệ, Nhà máy sản xuất

Khả Năng Chính

- Thiết kế đẹp, nhỏ gọn rất phù hợp cho những công việc đòi hỏi sự tiện lợi dễ sử dụng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển
- Với dung lượng pin 2200mAh có thể sử dụng liên tục trong 12h và chế độ tự động tiết kiệm pin trong thời gian chờ còn giúp máy làm việc kéo dài hơn nữa
- KBC PT-168/186 được sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn IP54 về chống bụi và nước với tiêu chuẩn quân đội MILSTD 810 C, D, E, F gồm 9 loại bao gồm các khả năng chịu mưa, độ ẩm và va đập

Phụ Kiện



Angten VHF
PT-168



Angten UHF
PT-186



Cài lưng
KBL-168/186



Sạc bàn KBS-168/186



Pin KBP-168/186



Thông số kỹ thuật

KBC PT-168/186

THÔNG TIN CHUNG

Dài tần	UHF: 400-480MHz VHF: 136-174MHz
Độ ổn định tần số	±2.5 ppm
Số kênh	16 kênh
Khoảng cách kênh	Rộng: 25KHz Hẹp: 12.5KHz
Trở kháng anten	50Ω
Điện áp hoạt động	DC 3.7V
Dung lượng pin	2200mAh
Kích thước (không anten)	110(H) x 56(W) x 35(D) mm
Trọng lượng	210g

PHẦN PHÁT

Công suất phát	5W
Công suất kênh liên nhau	Dưới 60dB
Công suất bức xạ	Dưới 7.5uW

PHẦN THU

Độ nhạy	0.18uV
Công suất âm thanh	1W
Độ nhiễu âm thanh	Trên 65dB
Độ méo âm	Dưới 10%

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Phạm Vi Liên Lạc Rộng

Dùng công suất 5w PT168/186 có thể liên lạc với khoảng cách 4Km tùy theo môi trường vật cản

Tuổi Thọ Pin Dài

Pin Li-On dung lượng 2200mAh cao có thể đảm bảo pin làm việc liên tục hơn 12 giờ

Kiểu Dáng Đẹp, Trọng Lượng Nhẹ

Với thiết kế mỏng và nhỏ gọn này, máy có thể đảm bảo việc sử dụng thoải mái, trong khi vẫn duy trì một hình ảnh chuyên nghiệp và thời trang cho người dùng

Lập Trình Qua Cổng USB

Có thể lập trình bộ đàm bằng cách kết nối máy với máy tính qua cổng USB

Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Quân Đội MIL-STD


Tiêu chuẩn quân đội	Method / Procedures			
	MIL-STD 810C	MIL-STD 810D	MIL-STD 810E	MIL-STD 810F
Áp suất thấp	500.1 / procedure 1	500.2 / procedure 1,2	500.3 / procedure 1,2	500.4 / procedure 1,2
Nhiệt độ cao	501.1 / procedure 1,2	501.2 / procedure 1,2	501.3 / procedure 1,2	501.4 / procedure 1,2
Nhiệt độ thấp	502.1 / procedure 1	502.2 / procedure 1,2	502.3 / procedure 1,2	502.4 / procedure 1,2
Va đập nhiệt độ	503.1 / procedure 1	503.2 / procedure 1	503.3 / procedure 1	503.4 / procedure 1,2
Mưa	506.1 / procedure 2	506.2 / procedure 2	506.3 / procedure 2	506.4 / procedure 3
Độ ẩm	507.1 / procedure 2	507.2 / procedure 2	507.3 / procedure 2	507.4
Bụi	510.1 / procedure 1	510.2 / procedure 1	510.3 / procedure 1	510.4 / procedure 1,3
Độ chấn động	514.2 / procedure 8,10	514.3 / procedure 1 Cat 8	514.4 / procedure 1 Cat 8	514.5 / procedure 1 Cat 20
Độ chịu va đập	516.2 / procedure 1,2	516.3 / procedure 1,4	516.4 / procedure 1,4	516.5 / procedure 1,4

www.kbcvina.com - www.kinhbacjsc.vn - www.bodamchuyendung.com



KINH BAC TECHNOLOGY TRANSFER AND
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Thông Tin Đại Lý



PT-169/196

PROFESSIONAL FM TRANSCEIVER

“All In One
Tất Cả Trong Một”



Khả Năng Chính

- Sử dụng tần số FM, có đủ cả 2 dải tần UHF / VHF
- Khoảng cách kênh 25KHz / 12.5KHz
- Hoạt động liên tục 24h và thời gian chờ lên đến 48h
- Máy có công suất cao 5W
- Dung lượng pin 2500mAh
- Chức năng khóa kênh
- Kích thước loa lớn
- Lọc tiếng ồn
- 16 kênh tần số
- Cảnh báo hết pin
- Cài đặt & lập trình trên máy tính
- Hỗ trợ tai nghe

Thông Số Kỹ Thuật

THÔNG TIN CHUNG		PHẦN PHÁT		PHẦN THU	
Dải tần số	VHF: 136 - 174MHz UHF: 400 - 480MHz	Công suất phát	5W	Độ nhạy	Dưới -126dBm
Công suất đầu ra	Cao: 5W Thấp: 1W	Độ nhạy điều chế	12±5mV	Kênh chọn lọc liên kề	Trên 55dB
Số kênh	16 kênh	Độ méo điều chế	Dưới 1%	Điều chế	Trên 55dB
Khoảng cách kênh	Rộng: 25KHz Hẹp: 12.5KHz	Độ ổn định tần số	$\pm 1.5 \times 10^{-6}$ ppm	Đỉnh mức công suất đầu ra	1000mW@16Ω
Trở kháng anten	50Ω	Công suất liên kề	Trên 65dB	Độ méo âm	Dưới 5%
Điện áp hoạt động	DC 7,4V				
Dung lượng pin	2500mAh				
Kích thước (không anten)	132(H)x62(W)x38(D)mm				
Trọng lượng (gồm pin, anten)	250g				

Phụ Kiện Theo Máy



Sạc
KBS-169/196



Pin Li-On
KBP-169/196



Anten
KBT-169/196



Cài Lưng
KBL-169/196



KINH BAC TECHNOLOGY TRANSFER AND
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Website: www.kbcvina.com

Thông Tin Đại Lý

KBC PT-2000/3000

Compact VHF/UHF FM Portable Radios

Thiết kế đơn giản nhưng đáng tin cậy, KBC PT-2000/3000 là sự lựa chọn hợp lý cả về chất lượng và chi phí bỏ ra. Công suất cao 6w đảm bảo cự ly liên lạc xa, hệ thống loa rộng đem tới âm thanh to, rõ ràng, sử dụng thuận tiện. Máy KBC PT-2000/3000 có những tính năng an ninh bảo vệ - **chuông báo động hệ thống khi gặp sự cố**, kết cấu chắc chắn và bạn có thể hoàn toàn yên tâm về sự đầu tư của mình

Công Suất Phát Cao

KBC PT-2000/3000 có công suất 6W cao hơn các loại máy bộ đàm thông thường cho phép bạn liên lạc ở cự ly xa hơn. Có hai mức công suất cao/thấp có thể lựa chọn tùy theo yêu cầu sử dụng

Loa Lớn

Loa máy có đường kính lớn, công suất 400mW cho phép nghe to và rõ ngay cả trong môi trường có nhiều tiếng ồn

Pin Sử Dụng Lâu

Một ưu điểm của KBC PT-2000/3000 nữa là dung lượng sử dụng pin lâu hoạt động liên tục trong 12 giờ đến 15 giờ với pin KBP-3000

Kết Cấu Vững Chắc

KBC PT-2000/3000 được sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn IP54 về chống bụi và nước cùng với các tiêu chuẩn của quân đội MILSTD 810 C, D, E, F gồm 9 loại bao gồm các khả năng chịu mưa, độ ẩm và va đập



Thông số kỹ thuật

KBC PT-2000/3000

THÔNG TIN CHUNG

Dài tần	UHF: 400-480MHz VHF: 136-174MHz
Độ ổn định tần số	$\pm 2.5 \text{ ppm}$
Số kênh	16 kênh
Khoảng cách kênh	Rộng: 25KHz Hẹp: 12.5KHz
Trở kháng anten	50Ω
Điện áp hoạt động	DC 7.2V
Dung lượng pin	2500mAh
Kích thước (không anten)	114(H) x 60(W) x 38(D) mm
Trọng lượng	200g

PHẦN PHÁT

Công suất phát	6W
Độ méo âm	Dưới 5%(300-3000Hz)
Độ sai lệch tần số lớn nhất	$\pm 5\text{Hz}$
Dòng phát xạ	800mA

PHẦN THU

Độ nhạy	0.18uV
Công suất âm thanh	Trên 500mW
Độ méo âm thanh	Dưới 5%
Độ ồn phản hồi	Trên 60dB

Pin LiOn
KBP-2000/3000

Cài lưng
KBL-2000/3000

Anten UHF
PT-3000

Anten VHF
PT-2000

Adaptor
KBA-2000/3000

Sạc bàn
KBS-2000/3000

Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Quân Đội MIL-STD

Tiêu chuẩn quân đội	Method / Procedures			
	MIL-STD 810C	MIL-STD 810D	MIL-STD 810E	MIL-STD 810F
Áp suất thấp	500.1 / procedure 1	500.2 / procedure 1,2	500.3 / procedure 1,2	500.4 / procedure 1,2
Nhiệt độ cao	501.1 / procedure 1,2	501.2 / procedure 1,2	501.3 / procedure 1,2	501.4 / procedure 1,2
Nhiệt độ thấp	502.1 / procedure 1	502.2 / procedure 1,2	502.3 / procedure 1,2	502.4 / procedure 1,2
Va đập nhiệt độ	503.1 / procedure 1	503.2 / procedure 1	503.3 / procedure 1	503.4 / procedure 1,2
Mưa	506.1 / procedure 2	506.2 / procedure 2	506.3 / procedure 2	506.4 / procedure 3
Độ ẩm	507.1 / procedure 2	507.2 / procedure 2	507.3 / procedure 2	507.4
Bụi	510.1 / procedure 1	510.2 / procedure 1	510.3 / procedure 1	510.4 / procedure 1,3
Độ chấn động	514.2 / procedure 8,10	514.3 / procedure 1 Cat 8	514.4 / procedure 1 Cat 8	514.5 / procedure 1 Cat 20
Độ chịu va đập	516.2 / procedure 1,2	516.3 / procedure 1,4	516.4 / procedure 1,4	516.5 / procedure 1,4




**KINH BAC TECHNOLOGY TRANSFER AND
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Website: www.kbcvina.com

Thông Tin Đại Lý

PROFESSIONAL FM TRANSCEIVER



Tính Năng Chung

ICông Suất Phát Cao

* KBC PT-2500/3500 có công suất 8W / 1W giúp bạn liên lạc được cự ly xa lên tới 5 km. Có 2 mức công suất cao/thấp tùy theo nhu cầu sử dụng.

ILoa Lớn

Loa máy có đường kính lớn, công suất 400mW cho phép nghe to và rõ ngay cả trong môi trường có nhiều tiếng ồn.

IPin Tuổi Thọ Cao & Dung Lượng Lớn

Một ưu điểm của KBC PT-2500/3500 nữa là sở hữu công nghệ pin Li-on giúp pin có khả năng sạc nhồi, sạc nhanh và tuổi thọ pin cao. Dung lượng pin lên đến 3500mAh giúp pin hoạt động liên tục 24h.

IThiết Kế Thông Minh & Đáng Tin Cậy

Thiết kế thông minh giúp việc tháo lắp máy, sử dụng an toàn và bền bỉ.

Tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn trong sản xuất giúp máy cứng cáp và hoạt động tốt trong các môi trường làm việc khắc nghiệt

ILập Trình Qua Cổng USB

Việc cài đặt, lập trình KBC PT-2500/3500 qua cổng USB máy tính giúp bạn cài đặt dễ dàng, tiết kiệm thời gian làm việc.



Khả Năng Chính

- Sử dụng tần số FM, có đủ cả 2 dải tần UHF / VHF
- 16 kênh tần số
- Hoạt động liên tục 24h và thời gian chờ lên đến 48h
- Máy có công suất cao 8W
- Dung lượng pin 3500mAh
- Chức năng khóa kênh
- Kích thước loa lớn
- Lọc tiếng ồn
- Khoảng cách kênh 25KHz / 12.5KHz
- Cảnh báo hết pin
- Hỗ trợ tai nghe
- Cài đặt & lập trình trên máy tính



Sạc Bàn
KBS-2500/3500



Pin Li-On
KBP-2500/3500



Anten
KBT-2500/3500



Cài Lưng
KBL-2500/3500

Thông Số Kỹ Thuật

THÔNG TIN CHUNG		MÁY PHÁT		MÁY THU	
Dải tần số	VHF: 136 - 174MHz UHF: 400 - 480MHz	Công suất phát	Cao: 8W Thấp: 1W	Độ nhạy	0.18uV
Độ ổn định tần số	±2.5ppm	Độ méo âm	< 5% (300 - 3000Hz)	Độ chọn lọc	55dB
Số kênh	16 kênh	Độ sai lệch tần số lớn nhất	±5Hz	Độ nhiễu FM	45/40dB
Khoảng cách kênh	Rộng: 25KHz Hẹp: 12.5KHz	Độ nhiễu FM	Dưới -45dB	Độ ồn phản hồi	> 60dB
Trở kháng anten	50 Ω	Đặc trưng dải tần	±3dB	Độ méo âm thanh	Dưới 5%
Điện áp hoạt động	7.4V	Tín hiệu radio nhiễu	40dB	Dòng điện tiêu chuẩn	Dưới 20mA
Dung lượng pin	3500mAh				
Kích thước (không anten)	130(H)x55(W)x36(D)mm				
Trọng lượng(gồm pin, anten)	226g				



PT - 4000 | Profesional FM Transceiver. PT - 5000 | Máy Bộ Đàm Chuyên Nghiệp.

***10W/5W** “Thách Thức Mọi Khoảng Cách”

- Máy bộ đàm cầm tay KBC PT - 4000/5000 được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu và quân đội Mỹ về khả năng chống bám bụi, chống va đập, chống nước phù hợp sử dụng trong các công trường xây dựng, cảng biển, tòa nhà,.... đáp ứng tốt mọi yêu cầu khắt khe của ngành an ninh, bảo vệ.
- Với cấu hình pin Li-On 4500mAh giúp máy hoạt động bền bỉ, liên tục trong 18h theo tiêu chuẩn đàm thoại 5:5:90 đảm bảo liên lạc thông suốt 24/7, thời gian chờ lên đến 180h. Đặc biệt công suất tối đa 10W thách thức mọi khoảng cách mà các máy bộ đàm khác không làm được. Công suất tùy biến 1W - 5W giúp người dùng có thể tùy chọn chế độ sao cho phù hợp nhất với yêu cầu thực tiễn và đảm bảo tiết kiệm năng lượng cho máy.

(*) Phụ thuộc vào vị trí địa lý và môi trường vật cản.



Tính Năng Chung

- Lập Trình Nhanh Chóng Và Dễ Dàng**
Lập trình nhanh chóng và dễ dàng qua cổng USB
- Thời Gian Đàm Thoại Dài**
Thời gian thoại 18h liên tục ở mức công suất thấp 5W/1W và 14h ở mức công suất cao 10W/7W
- Bền Bỉ Và Đáng Tin Cậy**
Tuân thủ các tiêu chuẩn chất chẽ vì vật thích hợp trong các môi trường làm việc khắc nghiệt
- Phụ Kiện Tương Thích**
Tương thích với các phụ kiện chính hãng KBC
- Âm Thanh Trong Và Rõ Ràng**
Với khả năng lọc âm tăng cường đảm bảo việc bạn nhận được thông tin rõ ràng
- Thiết Kế Thông Minh**
Giúp việc tháo lắp máy, sử dụng, bảo quản an toàn và bền bỉ
- Đèn Báo Pin**
Đèn LED hiển thị cho bạn biết tình trạng pin
- Nhóm Kênh Liên Lạc**
!6 kênh hỗ trợ thông tin liên lạc giữa các nhân sự
- Công Suất Cao**
!0W / 5W có thể điều chỉnh nhằm kéo dài thời gian sử dụng

Thông Số Kỹ Thuật

THÔNG TIN CHUNG		MÁY PHÁT		MÁY THU	
Dải tần số	VHF: 136 - 174MHz UHF: 400 - 480MHz	Công suất phát	10W	Độ nhạy	0.18uV
Độ ổn định tần số	±2.5ppm	Công suất kênh liên nhau	Dưới 65dB	Công suất âm thanh	Trên 500mW
Số kênh	16 kênh	Công suất bức xạ	Dưới 7.5uW	Độ nhiễu âm thanh	Trên 65dB
Khoảng cách kênh	Rộng: 25KHz Hẹp: 12.5KHz			Độ méo âm	Dưới 10%
Trở kháng angten	50 Ω				
Điện áp hoạt động	DC 7.4V				
Dung lượng pin	4500mAh				
Kích thước(không angten)	133(H)x58(W)x38(D)mm				
Trọng lượng (gồm pin,angten)	250g				

Phụ Kiện Theo Máy



Cốc sạc KBC-4000/5000



Adaptor KBA-4000/5000



Angten KBT-4000/5000



Pin KBP-4000/5000



Cài lưng KBL-4000/5000

Phụ Kiện Theo Yêu Cầu



Tai nghe



Tai nghe cầu vai



Bao đựng bộ đàm MSC



PT-6000/7000

Mở Lối Tiên Phong

- Support Non-standard CTCSS/DCS
- Tai Elimination • Compandor Function
- Time-out Time • Scrambler • BCLO

Website: www.kbcvina.com

Khả Năng Chính

- Sử dụng tần số FM, có đủ cả 2 dải tần UHF / VHF
- Khoảng cách kênh 25KHz / 12.5KHz
- Hoạt động liên tục 24h và thời gian chờ lên đến 48h
- Máy có công suất cao 10W
- Dung lượng pin 4800mAh
- Chức năng khóa kênh
- Kích thước loa lớn
- Lọc tiếng ồn
- 16 kênh tần số
- Cảnh báo hết pin
- Cài đặt & lập trình trên máy tính
- Hỗ trợ tai nghe

Thông Số Kỹ Thuật

THÔNG TIN CHUNG		PHẦN PHÁT		PHẦN THU	
Dải tần số	VHF: 136 - 174MHz UHF: 400 - 480MHz	Công suất phát	10W	Độ nhạy	Dưới -126dbM
Công suất đầu ra	Cao: 10W Thấp: 5W	Độ nhạy điều chế	12 ± 5mV	Kênh chọn lọc liên kề	Trên 55dB
Số kênh	16 kênh	Độ méo điều chế	Dưới 1%	Điều chế	Trên 55dB
Khoảng cách các kênh	Rộng: 25Khz Hẹp: 12.5Khz	Độ ổn định tần số	±1.5 x 10 ⁻⁶ ppm	Định mức công suất đầu ra	1000mW@16Ω
Trở kháng anten	50 Ω	Công suất liên kề	Trên 65dB	Độ méo âm	Dưới 5%
Điện áp hoạt động	DC7.4V				
Dung lượng pin	4800mAh				
Kích thước (không anten)	132(H) x 61(W) x 40(D) mm				
Trọng lượng (gồm pin, anten)	300g				

Phụ Kiện Theo Máy



Anten KBT-6000/7000



Cốc Sạc KBS-6000/7000



Cài Lưng KBL-6000/7000



Adaptor KBS-6000/7000



Pin Li-On KBP-6000/7000

Thông Tin Đại Lý



KINH BAC TECHNOLOGY TRANSFER
AND DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY

Website: www.kbcvina.com



PT-V67/U67

Professional Waterproof FM Transceiver




4500
mAh

IP67
Waterproof

10W

- Voice Overwhelming
- Scramble
- VOX/SCAN/TOT
- High/Low Power
- Emergency Alarm
- Large Capacity Battery



PT-V67/U67

TÍNH NĂNG

- Sử dụng tần số UHF 400-480MHz xuyên bê tông cực tốt
- Công suất thu phát tín hiệu 10W liên lạc đến 5km (tùy theo vị trí địa lý và môi trường vật cản)
- Pin Li-On 7.4V dung lượng cao 4500mAh dùng liên tục 14h
- Sử dụng 128 kênh lựa chọn tần số
- Chuẩn IP 67 ngâm nước độ sâu 1m, mưa thoải mái, chống bụi hoàn toàn
- Đèn LED hiển thị cho người dùng biết tình trạng pin, số kênh sử dụng
- Tính năng báo động khi xảy ra sự cố

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG TIN CHUNG		PHÁT		THU	
Dải tần số	VHF: 136 - 174MHz UHF: 400 - 480MHz	Công suất phát	10W±0.5W	Công suất âm thanh đầu ra	1W
Số kênh	128 kênh	Tiêu chuẩn tần số	±2.5ppm	Độ nhạy tín hiệu nhận	12dB 0.2uV
Khoảng cách kênh	Rộng: 25KHz Hẹp: 12.5KHz	Mức độ tạp âm	Dưới 5%	Mức độ tạp âm	Dưới 5%
Trở kháng anten	50Ω	Giới hạn điều chế	Rộng: <5KHz Hẹp: <2.5KHz	Âm thanh phản hồi	±3dB
Điện áp hoạt động	DC 7.4±10%	Cường độ truyền tin	Dưới 2.6-2.65A	Kênh đồng bộ điều chế	Trên 8dB
Cường độ dòng điện định mức	10-50mA	Đặc tính điều chế	±3dB	Kênh liên kè chọn lọc	Trên 55dB
Dung lượng pin	4500mAh	Công suất kênh liên kè	Trên 65dB	Miễn giảm điều chế	Trên 55dB
Kích thước (không anten)	130(H) x 60(W) x 39(D)mm	Phát xạ giả	Dưới 65uW	Miễn giảm thông tin giả	Trên 55dB
Trọng lượng (gồm pin, anten)	300g	Băng thông	Dưới 16KHz	Đặc điểm kênh hộp thoại	Trên 84dB

PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN



Anten KBT-V67/U67



Pin KBP-V67/U67



Cốc sạc KBS-V67/U67



Adaptor KBA-V67/U67



Cài lung KBL-V67/U67



Không Giới Hạn Khoảng Cách



KBC IPX-68

KBC IPX-86

- Kết nối qua mạng 3G/4G/5G/WIFI
- Nâng cao trải nghiệm cho người sử dụng: gọi cá nhân, gọi nhóm, gọi tất cả
- Định vị thiết bị chính xác bằng GPS. Vỏ máy được thiết kế chắc chắn, chống bụi và chống va đập



TÍNH NĂNG CỦA BỘ ĐÀM IP

Truyền Tín Hiệu Qua 3G/4G/5G/WIFI

Không giới hạn khoảng cách
Sử dụng trên nền tảng băng thông rộng của các nhà mạng di động thông qua sim 3G/4G/5G/Wifi giúp cung cấp các cách linh hoạt sử dụng trong điều kiện làm việc khác nhau.

Định Vị Thiết Bị Chính Xác Bằng GPS

GPS giúp định vị thiết bị chính xác theo thời gian thực.

Bảo Mật

Cuộc gọi được bảo mật, tránh bị nghe trộm.

Nâng Cao Trải Nghiệm Của Người Sử Dụng, Có Sự Phối Hợp Và Hiệu Quả

Gọi cá nhân: Gọi riêng cho một người.

Gọi nhóm: Gọi nhiều người trong một nhóm đồng thời.

Gọi tất cả: Gọi tất cả mọi người.

Quản Lý Dữ Liệu

Nhập ký cuộc gọi: lưu lại ghi âm nhập ký cuộc gọi

Giám sát vị trí: hiển thị vị trí hiện tại và lưu lại quãng đường di chuyển trong lịch sử.

Cài Đặt Dễ Dàng

Cài đặt dễ dàng thông qua phần mềm hệ thống.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ ĐÀM IP

Tên máy	KBC IPX - 68	KBC IPX - 86
Tiêu chuẩn mạng	WCDMA/GSM/WIFI	WCDMA/GSM/WIFI
Tần số làm việc	GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 WCDMA:900/2100MHz;850/1900MHz 850/2100MHz	GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 WCDMA:900/2100MHz;850/1900MHz 850/2100MHz
Công suất phát sóng	GSM, EGSM(33±1dBm) DCS, PCS(30±1dBm) WCDMA(23±1dBm)	GSM, EGSM(33±1dBm) DCS, PCS(30±1dBm) WCDMA(23±1dBm)
Độ trễ cuộc gọi	≤0.6-1.2s	≤0.6-1.2s
Công suất đầu ra	≥1W	≥1W
Tiêu chuẩn WIFI	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n
Màn hình	Không	128*64 LCD
Bàn phím	Không	Có
Định vị GPS	≤20 Meters	≤20 Meters
Thông số pin	DC 3.7V 3200mAh	DC 3.7V 3200mAh
Phương pháp sạc	Charging, USB charging	Charging, USB charging
Phiên bản phần mềm	V3.0 Version	V3.0 Version
Kích thước: H * W * D (không bao gồm Anten)	130mm *55mm*38mm	124mm *55mm*38mm
Trọng lượng (gồm Anten và cài lưng)	300g	295g
Thẻ SIM	Nano SIM	Nano SIM
		

PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN




Angten KBT-68/86



Pin KBP-68/86



Cốc sạc KBS-68/86



Adaptor KBA-68/86



Dây cáp KBU-68/86



Cài lưng KBL-68/86