



- Location :
- [Home](#)
- > [Product](#)
- > [Dimension measuring equipment](#)
- > [Image measuring instrument](#)




Image measuring instrument S800

Release date : 2020-06-03

- 

- | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 型 号
Model | 外形尺寸(mm)
External Size | 仪器重量 (kg)
Weight(kg) | 玻璃台承重
Load-bearing glass | 仪器电源
Power equipment |
| S800 | 1300x1800x1650 | 2600kg | 20kg | 220V（AC） 50HZ |
| 工作台
Table | 工作台尺寸(mm)
Marble Size | 1000x800 | 玻璃台尺寸(mm)
Glass Size | 800x600 |
| | 运动行程(mm)
Campaign Range | X : 6 0 0 m m
Y:800mm | 调焦行程(mm)
Focusing Range | (Z 轴)200mm
(Z Axis) |
| 光学系统
Optical system | 130 万像素千兆网高清数字相机 | | | |
| | 自动变倍+同轴导航镜头头倍率:0.7-4.5X 工作距离:90mm
Automatic zoom Coaxial navigation Lens magnification;0.7-4.5X;
distance:90mm | | | |
| | 视频放大倍率:25-230X（19 英寸宽屏显示器） 显示分辨率:0.0001mm
Video magnification:25-230x（19 inch widescreen display）;Display
resolution:0.0001mm | | | |
| | 精准影像 3D 全自动测量软件
3D images accurate auto measured software | | | |
| 线性精度（um） | X、Y 线性精度：1.8 +L/250 X-Y 矢量精度：1.8+L/200 | | | |

Linear Accuracy	Z 轴精度 $\leq 5\mu\text{m}$ (标准量块检测) (L 为被测长度单位:mm) X,Y Linear Accuracy: $1.8+L/250$,X-Y vector Accuracy: $1.8+L/200$; Z $\leq 5\mu\text{m}$ (standard checking) (L means measured length, unit: mm)
照明系统 Lighting System	可编程调节: LED 六环八区(三十二相) 表面环光+同轴落射光+底部平行背光。 Controllable: LED six circles eight octants (thirty-two phase) ring surface light + coaxial epi-illumination + parallel back light in the bottom.

2.配置表: Configuration list:

序号 No.	品 名 Name	规格/品牌 Technical specification	单位 Unit	数量 Qty.	备注 Remark
1	仪器机身 Body	000 级全花岗岩底座、双立柱式龙门结构及工作台面 A granite base, column, table	台	1	
2	CCD	SONY 芯片 130 万像素千兆网高清数字相机	个	1	
3	镜头 Lens	Navitar 自动变倍 0.7-4.5X + 导航镜头 Navitar 0.7-4.5X Automatic zoom Coaxial navigation Lens	个	1	
4	光栅尺 Grating	RENISHOW 高精度金属光栅尺, 分辨率 0.0001mm High-precision metal grating ruler, 0.0001mm resolution	条	2	
5	传动 Transmission	THK 精密研磨滚珠螺杆 THK grinding ball screw	条	3	
6.	软件 Software	专业精准 3D 全自动测量软件 3D images accurate auto measured software	套	1	
7	驱动马达 Drive	雅克贝斯线性马达及 ACS 驱动器	套	3	
8	导轨 Guide	THK P 精密级线性滑轨 THK P Precision linear Guide	组	3	
9	运动控制及数据处理器 Motion and Data	Jinuosh 定制 Jinuosh customization	套	1	
10	软件加密狗 Acquisition	S 系列 定制 S 系列 customization	个	1	
11	光学校正片 Optical emendation	S 系列 定制 S 系列 customization	块	1	
12	视频采集卡 Video collecting	Jinuosh 定制 Jinuosh customization	块	1	
13	匹配电脑 Computer	见“电脑配置”表: Refer to computer configure list	台	1	
14	机台工作桌 Table	S 系列 定制 S 系列 customization	张	1	
15	防尘罩 Dust Cover	S 系列 定制 S 系列 customization	个	1	
16	用户手册 User' s Manual	S 系列专用	本	1	

17	软件使用说明书 Software' s Manual	S 系列专用	本	1	
----	-------------------------------	--------	---	---	--

3. 电脑配置表（联想） Computer' s configure list:

型 号 Model	DELL	主 板 Mainboard	Vostro
CPU	i5-8400	内存 EMS memory	8GB DDR4
硬盘 Hard disk	1TB	显卡 Display card	集成高性能显卡 The integrated graphics
光驱 CD ROM	SATA DVD	鼠标 Mouse	USB 光电鼠标 USB photoelectricity mouse
显示器 Monitor	19"LCD	键盘 Keyboard	普通键盘 Nomal keyboard

Recommended

•



Automatic tool metallographic measuring instrument V400

•



Automatic tool metallographic measuring instrument V800

•



Automatic tool metallographic measuring instrument V1800

•



Automatic tool metallographic measuring instrument V2000

GUANGDONG JINUOSH TECHNOLOGY CO., LTD

Building 28, Guanghui Industrial Zone, Dongke Road, Dongcheng District, Dongguan City,
Guangdong Province 0769-2282-0867

•

•

•

•

